Lexus LX 570 Sport 2014 -

Защита задняя (уголки двойные) 76,1/42,4 мм
арт. **LEXLX570SP14-10**

Защита задняя (уголки) 76,1 мм
арт. **LEXLX570SP14-11**

45 мин.

Добровольная сертификация

Товар сертифицирован
ТУ 4541-001-76459284-2008

www.tcc-tuning.ru info@tcc-tuning.ru

Lexus LX 570 Sport 2014 -
защита задняя (уголки)

Схема установки

арт. **LEXLX570SP14-10, 11**





Закладной кронштейн M8x40 (поз.10)





Кронштейн левый (поз.11)
правый зеркальный



Кронштейн боковой левый (поз.13)
правый зеркальный



Планка (поз.15)

Комплектация товара

Защита задняя (уголки)	1 к-т.
Монтажный комплект	1 шт.
Инструкция по установке	1 шт.
Рекомендации по уходу, гарантийный талон	1 шт.
Копия сертификата соответствия	1 шт.

Спецификация
(монтажный комплект)

Поз.	Наименование	Кол-во
1	Болт M8x25	2
2	Болт M10x20	2
3	Болт M10x30	6
4	Гайка M8	4
5	Гайка M10	8
6	Шайба ф8	4
7	Шайба ф10	8
8	Шайба гровер ф8	4
9	Шайба гровер ф10	8
10	Закладной кронштейн M8x40	2
11	Кронштейн левый	1
12	Кронштейн правый	1
13	Кронштейн боковой левый	1
14	Кронштейн боковой правый	1
15	Планка	2

Дата упаковки:



Рис.1



Рис.2

Инструкция по установке

1. Для установки изделия требуется снять транспортировочные крюки.

2. Согласно схеме установить кронштейны поз. 11, 12 (см. рис.) с помощью штатных болтов, предварительно вкрутив болты поз.2 в кронштейны как упоры. Установить кронштейны поз.13, 14 с помощью закладных кронштейнов поз.10.

3. Проверить правильность установленных кронштейнов, приложив к ним изделие.

4. Подвесить изделие на кронштейны.

5. Согласно схеме закрепить изделие на установленных кронштейнах, отрегулировать его положение на а/м и окончательно затянуть все элементы крепления.

Внимание! Не устанавливайте изделие ближе 10-15 мм от выступающих частей бампера, неправильная установка в процессе эксплуатации изделия может повредить бампер.

6. После окончательного монтажа изделия снять защитную плёнку.

Рекомендации по эксплуатации: не допускается транспортировать автомобиль за изделия.