
Lexus GS 350



Защита моторного отсека передняя (алюминий) 4 мм
арт. **ZKTCC00011**

40 мин.

Добровольная сертификация


Товар сертифицирован
ТУ 4541-001-76459284-2008

www.tcc-tuning.ru info@tcc-tuning.ru

Lexus GS 350
защита моторного отсека передняя
(алюминий) 4 мм

Схема установки


арт. **ZKTCC00011**




Дата упаковки:

Lexus GS 350
защита моторного отсека передняя
(алюминий) 4 мм


арт. **ZKTCC00011**



Кронштейн закладной
с заклепкой M8 (поз.5)



Закладной кронштейн M8x25 (поз.6)



Втулка L=15 мм (поз.7)

Комплектация товара

Защита моторного отсека	1 шт.
Монтажный комплект	1 шт.
Инструкция по установке	1 шт.
Рекомендации по уходу, гарантийный талон	1 шт.
Копия сертификата соответствия	1 шт.

Инструкция по установке

1. Для установки изделия требуется снять штатный пластиковый пыльник а/м.
2. Установить два закладных кронштейна (поз.5) в отверстия радиаторной балки; два закладных кронштейна (поз.6) в отверстия колесной балки. На установленные закладные кронштейны одеть увеличенные шайбы и шайбы гровер, втулки согласно схеме и накрутить гайки до получения зазора 8–10 мм между втулкой и плоскостью балки.
3. Установить Защиту 1, надев ее на установленные кронштейны.
4. Выверить положение защиты на а/м и окончательно затянуть все элементы крепления защиты.

Спецификация
(монтажный комплект)

Поз.	Наименование	К-во
1	Болт M8x50	2
2	Гайка M8	2
3	Шайба ø8 увеличенная	4
4	Шайба гровер ø8	4
5	Кронштейн закладной с заклепкой M8	2
6	Кронштейн закладной M8x25 (40x12)	2
7	Втулка L=15 мм	2

Дата упаковки: